

## Pompe ad ingranaggi LTH UNI D.22

Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che la gamma di pompe ad ingranaggi si è arricchita della famiglia **LTH UNI D.22**.

### LTH UNI D.22

Pompe reversibili per impieghi medi, corpo in ghisa da 61 a 125 cm<sup>3</sup>, albero D.22.



**Cilindrata 61-73-82**

**Cilindrata 100-125**

Tipo pompa	Cilindrata cm <sup>3</sup> /rev	Codice ordinazione	IN	OUT	Pressione			Velocità massima continua rpm	Velocità massima intermittente rpm	Velocità minima rpm
			ISO 228	ISO 228	P1 bar	P2 bar	P3 bar			
<b>LTH-61</b>	60,06	10502880616	G 1	G 1	150	-	-	1900	2500	300
<b>LTH-73</b>	72,88	10502880730			125	-	-			
<b>LTH-82</b>	90,43	10502880821			100	-	-			
<b>LTH-100</b>	98,18	10502881008	G 1-1/4	G 1-1/4	90	-	-	1400	1700	
<b>LTH-125</b>	122,72	10502881259			70	-	-			

P1 = Pressione max. continua (100%)  
P2 = Pressione max. intermittente (20 sec. max.)  
P3 = Pressione max. di punta (6 sec. max.)

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.