



Pompa ad ingranaggi NPLH SAE-A

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che la gamma di pompe a ingranaggi NPLH si arricchisce della versione SAE-A nelle cilindrata 10,16,20,25,32 e 40 cc.

I corpi delle pompe SAE A prevedono 4 attacchi con filettature SAE in particolare:

7/8" 14UNF (SAE 10) per cilindrata 10,16 e 20

1 1/16" 12UN (SAE 12) per cilindrata 25,32 e 40

I codici di ordinazione sono:

- NPLH SAE-A 10 : **105-034-10103**
- NPLH SAE-A 16 : **105-034-10167**
- NPLH SAE-A 20 : **105-034-10201**
- NPLH SAE-A 25 : **105-034-10256**
- NPLH SAE-A 32 : **105-034-10327**
- NPLH SAE-A 40 : **105-034-10407**

(collegamento alla pagina web)

Tipo pompa	Cilindrata cm ³ /rev	Pressione			Velocità max. continua rpm	Velocità max. intermittente rpm	Velocità min. rpm
		P1 bar PSI	P2 bar PSI	P3 bar PSI			
NPLH-10	10	280	310	325	2200	3000	300
NPLH-16	16	4060	4495	4713			
NPLH-20	20.1	260 3770	270 3915	280 4060			
NPLH-25	25.2	220 3190	220 3190	225 3263			
NPLH-32	32	180 2610	180 2610	190 2755	2000	2800	
NPLH-40	40	140 2030	140 2030	150 2175	1800	2500	